

Kaseiinvärv on matt sein- ja laevärv, mis sobib kuivadesse siseruumidesse. Kaseiinvärv jääb pinnal sile ning jätab pinna sametiseks. Kaseiinvärvi saab pinnale kanda pintsli, rulli või värvipritsiga.

Kasutuskohad

Sobilik kõikidele piisavalt tugevatele ja kergelt imavatele aluspindadele **siseruumides** nagu mineraalsed krohvid, eelnevalt lauspahteldatud ja krunditud kipsplaat, betoon, pabertapeet. Tinglikult sobiv ka eelnevalt dispersioonvärvidega värvitud pindade ülevärvimiseks. Sel juhul tuleb eelnevalt teha kindlasti prooviruut ja veenduda tulemuse sobilikkuses.

Omadused

- looduslikku päritolu koostisosad
- ei sisalda säilitusaineid
- difuusne
- antistaatiline
- sobib allergikutele
- loomulik valge toon
- pigmentiga toonitav (kuni 10%)
- vegan

Koostis

- marmorjahu
- kriit
- taimne kaseiin
- kaoliin
- sooda
- metüütselluloos

Aluspind

Aluspind peab olema ühtlaselt imav, tolmuvaba, kuiv, rasvast puhas ja püsiv. Aluskihis ei tohi olla läbitungivaid või -värvuvaid aineid.

- Kipsplaadil tuleb vuugid täita vuugipahtliga, armeerida armeerlindiga, teha lauspahteldus peenpahtliga ja kruntida **nakkekrundi või kruntvärviga.**
- Liivased pinnad tuleb puhtaks harjata. Pudedad krohvi- või müüritiseosad eemaldada, teha parandused ja kruntida.
- Vanadel krohvidel läikivad või tugevasti liimainega immutatud pinnad mehaaniliselt eemaldada.
- Betoonipinnalt võimalikult õlijäägid eemaldada.
- Vanad liimvärvikihid ja tapeediliimi jäägid hoolikalt maha pesta. Lahtised kihid eemaldada.
- Kergelt liivased, tugevalt või erinevalt imavad aluspinnad ning pahteldatud pinnad tuleb kruntida. Kuivades ruumides võib kruntimiseks kasutada kaseiinkrunti.

Materjali kulu

Siledal pinnal on keskmine kulu kahes kihis värvides **290 g/m²** kohta. Struktuursel krohvipinnal on keskmine kulu kahes kihis värvides **400 g/m²**. Täpne materjali kulu tuleb välja selgitada objektil, sest see oleneb aluspinna struktuursusest, imavusest ning pealekandmise tehnikatest.

Värvi kokku segamine

Värv tuleb enne kasutamist läbi segada trellpuuri otsa kinnitatud vispliga.

Rulliga värvides tuleks arvestada **1 kg pulbri kohta 650 ml** külma vett.

Pintsliga värvides tuleks arvestada **1 kg pulbri kohta 750 ml** vett.

Segatud värvil lasta seista vähemalt 30 minutit, seejärel värv uuesti korralikult läbi segada. Vajadusel võib vee kogust suurendada kuni 100 ml.

Toonitud värvi korral tuleb **pigmentid hõõruda veega ühtlaseks pastaks** ning lisada värvi sisse. Pigmenti võib sõeluda läbi sõela, et see kergemini lahustuks.

Värv tuleb kokku segada ja pinnale kanda samal päeval.

Haim viimistlussalongi soovitus:

Värvimine

Temperatuur peab olema vähemalt 8°C. Värv kantakse pinnale **suure ja tiheda pintsli, rulli või värvipritsiga (min 200 bar)**. Värv saavutab täieliku katvuse kahe kihiga.

Värvimise ajal on värv läbikumav ning kuivab katvamaks. Samuti on toonitud värvisegu 3-4 tooni tumedam kui lõpptulemus.

- **Pintsliga värvimine**

X-kujuliste või poolkaare kujuliste tõmmetega tuleks liikuda pinnal vasakult paremale ja tagasi. Pintsli tõmbeid tuleks alustada ja lõpetada erinevate kohtade peal. Kindlasti vältida ülevalt alla sirgete paanidena värvimist. Pintsli muster jääb pärast värvimist näha.

- **Rulliga värvimine**

Rulliga liikuda seinal alguses tehes x-kujulisi tõmbeid, seejärel kohe tõmmata rulliga ühtlaselt üles-alla.

Kuivamisaeg

Esimese ja teise kihi värvimise vahel peaks olema vähemalt 8 tundi. Värv on lõplikult kuiv 24 tunni pärast.

Pakendid

Art. nr. 2204 - 25 kg ja kaalu põhiselt vastavalt m2 infole.

Sobivad töövahendid

- Suur pehme pintsel
- Rull
- Airless-värviprits (min 200 bar)

EU VOC / Lenduvate orgaaniliste ühendite väärtus

2004/42/EC VOC piirang (kat. A/a): 30 g/l (2010). Toode sisaldab max 1 g/l LOÜ-d.

Oluline teada

Toode on ohutu. Jälgida võimalikku allergiatundlikkust looduslike ainete suhtes.

Säilitamine

Kuivas ja mittekülmuvas kohas säilib värvipuber 1 aasta.

Ülejäägid

Segu ei tohi valada kanalisatsiooni. Kuivanud jäägid võib panna majapidamisprügi hulka.

Parandustööde jaoks võib väikest kogust värvi säilitada sügavkülmas.

Tööriistade puhastamine

Pärast värvimise lõpetamist puhastada sooja veega.

Tootja

Kreidezeit Naturfarben GmbH,
Saksamaa
www.kreidezeit.de

Maaletooja

Haim Nordic OÜ
www.haim.ee
Mardi 9, 10118, Tallinn
+372 5556 6989
tallinn@haim.ee